

Link do produktu: <https://eshop.techmark.rzeszow.pl/agregat-honda-eu-32-i-p-3.html>

## Agregat Honda EU 32 i



|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Cena       | <b>13 550,00 zł</b>       |
| Dostępność | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Producent  | <b>HONDA</b>              |

### Opis produktu



Generator Honda EU32i to potężna maszyna w kompaktowej i eleganckiej obudowie. Oferuje wysoką jakość prądu (dzięki inwerterowej stabilizacji napięcia) przy cichej pracy i niskiej wadze w stosunku do generowanej mocy. Masz możliwość podwojenia mocy poprzez połączenie dwóch agregatów (funkcja autosynchronizacji), a tryb ECO inteligentnie zmniejsza zużycie paliwa. Stworzony do prawdziwego życia, EU32i sprawdzi się na imprezach, budowach, w przyczepach kempingowych czy altanach. Jego intuicyjna obsługa staje się jeszcze łatwiejsza dzięki dedykowanej aplikacji na smartfona. Za pośrednictwem Bluetooth możesz monitorować poziom paliwa, sterować trybem Eco Throttle, a nawet zdalnie wyłączyć agregat. Aplikacja powiadomi Cię o wszelkich ostrzeżeniach i pozwoli zarządzać wieloma generatorami z jednego miejsca.

#### PRĄDNICA

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Stabilizacja napięcia | inwerter    |
| Typ                   | jednofazowa |
| Moc maksymalna [kVA]  | 3,2         |
| Moc znamionowa [kVA]  | 2,6         |
| Napięcie [V]          | 230         |
| Częstotliwość [Hz]    | 50          |
| Prąd znamionowy [A]   | 11,3        |

#### SILNIK

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Model silnika                          | gx130                  |
| Typ silnika                            | 4-suw, ohv, 1 cylinder |
| Pojemność skokowa [cm <sup>3</sup> ]   | 130                    |
| Obroty silnika [rpm]                   | 5500 max               |
| System chłodzenia                      | wymuszonym powietrzem  |
| Rodzaj zapłonu                         | tranzystorowy          |
| Pojemność oleju [L]                    | 0,46                   |
| Pojemność zbiornika paliwa [L]         | 4,6                    |
| Czas pracy przy obciążeniu znamionowym | 3h30                   |

# TECHMARK

---

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Rozruch                                                      | ręczny |
| Zmierzona wartość mocy akustycznej<br>wg 2000/14/ec [dBA]    | 73     |
| Gwarantowana wartość mocy akustycznej<br>wg 2000/14/ec [dBA] | 91     |
| <b>WYMIARY</b>                                               |        |
| długość [mm]                                                 | 571    |
| szerokość [mm]                                               | 306    |
| wysokość [mm]                                                | 452    |
| waga sucha [kg]                                              | 26,5   |

**UWAGA:**

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę. Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedawcy przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu. Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedawcy, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.

[Lista Dealerów Aries Power Equipment Sp. z o.o.](#)