TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:01

Link do produktu: https://eshop.techmark.rzeszow.pl/agregat-z-silnikiem-honda-eps-12000-te-avr-12-0kva-p-28.html



Agregat z silnikiem Honda EPS 12000 TE AVR (12,0kVA)

Cena	**37 950,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Europower**

Opis produktu





Agregat prądotwórczy trójfazowy wyciszony EPS12000TE AVR belgijskiej firmy Europower generuje maksymalnie moc trójfazową równą 12 kVA i jednofazową 4,1 kW. Opcjonalne wyposażenie generatora obejmuje m.in: rozrusznik elektryczny, elektryczne ssanie, licznik motogodzin, woltomierz, pompę paliwa. Urządzenie napędza silnik Honda GX630 o mocy 20,8 KM.Obniżony poziom głośności do 91 dB(A). Generator doskonale sprawdza się jako awaryjne źródło zasilania sklepów, szpitali, domków jednorodzinnych itp. Dostępny z układem automatyki samoczynnie załącza się i wyłącza podczas zaniku i powrotu napięcia w sieci. Na życzenie klienta możliwa jest zabudowa generatora na przyczepie- w tej wersji najczęściej wykorzystywany jest na placach budowy, do zasilania imprez okolicznościowych itp.

Model	**EPS12000TE AVR 91dB(A**
Moc max.	**12,0 kVA (400V)/ 4,1 kW (230V**
Moc nom.	**10,8 kVA (400V)/ 4,1 kW (230V**
Gniazda AC	**2 x 230V 16A, 1 x 400V 16**
LWA /Stopień ochrony	**91dB(A) / IP2**
Rodzaj silnika	**HONDA GX63**
Moc max. (norma SAE J1349)	**20,8 K**
Rozruch-ręczny/elektryczny	**elektryczn**
Długość (złożone rączki)	**1270 m**
Szerokość	**640 m**
Wysokość (z kółkami)	**570 m**
Masa sucha	**212 k**
Zbiornik paliwa	**20**
Czas pracy	**do 4h45min (przy 75% mocy agregatu**
Wyposażenie standardowe	**Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy Zabezpieczeni olejowe silnik licznik motogodzi**

	woltomier
Dodatkowe opcje	**zestaw transportow**

UWAGA:
Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę. Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedawcy przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu. Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedawcy, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Dilera lub Serwisu Aries Power.

Lista Dealerów Aries Power Equipment Sp. z o.o.