

Link do produktu: <https://eshop.techmark.rzeszow.pl/agregat-z-silnikiem-honda-eps-15000-te-avr-15-0kva-p-31.html>

Agregat z silnikiem Honda EPS 15000 TE AVR (15,0kVA)



Cena	38 750,00 zł
Cena poprzednia	43 050,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Europower

Opis produktu



Aggregat prądowłórczy trójfazowy wyciszony EPS15000TE belgijskiej firmy Europower generuje maksymalnie moc trójfazową równą 15 kVA i jednofazową 5,3 kW. Dźwiękochłonna obudowa obniża poziom głośności pracy do 94 dB(A). W generatorze wykorzystano najmocniejszy silnik Honda GX690 o mocy 22,1 KM. Obejmuje m.in.: rozrusznik elektryczny, elektryczne ssanie, licznik motogodzin, woltomierz, pompę paliwa. Urządzenie to doskonale sprawdza się jako awaryjne źródło zasilania sklepów, szpitali, domków jednorodzinnych itp. Dostępny z układem automatyki samoczynnie załącza się i wyłącza podczas zaniku i powrotu napięcia w sieci. Na życzenie klienta możliwa jest zabudowa generatora na przyczepie - w tej wersji najczęściej wykorzystywany jest na placach budowy, do zasilania imprez okolicznościowych itp.

Model

EPS15000TE AVR 15,0kVA 212kg 94dB(A)

Moc max.	15,0 kVA (400V)/5,5 kW (230V)
Moc nom.	13,5 kVA (400V)/5,5 kW (230V)
Gniazda AC	2 x 230V 16A, 1x 400V 16A
Gniazda DC	brak
LWA /Stopień ochrony	94dB(A) / IP23
Rodzaj silnika	GX690
Moc max. (norma SAE J1349)	22,1 KM
Rozruch-ręczny/elektryczny	elektryczny
Długość (złożone rączki)	1270 mm
Szerokość	640 mm
Wysokość (z kółkami)	570 mm
Masa sucha	212 kg
Zbiornik paliwa	20 l
Czas pracy	do 4h (przy 75% mocy znamionowej agregatu)
Wyposażenie standardowe	Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika, licznik motogodzin, woltomierz, AVR. Agregat w wyciszonej obudowie odpornej na warunki atmosferyczne. zestaw transportowy
Dodatkowe opcje	

UWAGA:

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania

TECHMARK

gwarancji na urządzenie lub maszynę. Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedawcy przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu. Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedawcy, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.

[Lista Dealerów Aries Power Equipment Sp. z o.o.](#)