

Link do produktu: <https://eshop.techmark.rzeszow.pl/agregat-z-silnikiem-honda-eps-15000-te-avr-15-0kva-p-31.html>

## Agregat z silnikiem Honda EPS 15000 TE AVR (15,0kVA)



|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Cena            | <b>38 750,00 zł</b>  |
| Cena poprzednia | <b>43 050,00 zł</b>  |
| Dostępność      | <b>Na zamówienie</b> |
| Producent       | <b>Europower</b>     |

### Opis produktu



Aggregat prądowłórczy trójfazowy wyciszony EPS15000TE belgijskiej firmy Europower generuje maksymalnie moc trójfazową równą 15 kVA i jednofazową 5,3 kW. Dźwiękochłonna obudowa obniża poziom głośności pracy do 94 dB(A). W generatorze wykorzystano najmocniejszy silnik Honda GX690 o mocy 22,1 KM. Obejmuje m.in.: rozrusznik elektryczny, elektryczne ssanie, licznik motogodzin, woltomierz, pompę paliwa. Urządzenie to doskonale sprawdza się jako awaryjne źródło zasilania sklepów, szpitali, domków jednorodzinnych itp. Dostępny z układem automatyki samoczynnie załącza się i wyłącza podczas zaniku i powrotu napięcia w sieci. Na życzenie klienta możliwa jest zabudowa generatora na przyczepie - w tej wersji najczęściej wykorzystywany jest na placach budowy, do zasilania imprez okolicznościowych itp.

#### Model

#### EPS15000TE AVR 15,0kVA 212kg 94dB(A)

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Moc max.                   | 15,0 kVA (400V)/5,5 kW (230V)  |
| Moc nom.                   | 13,5 kVA (400V)/5,5 kW (230V)  |
| Gniazda AC                 | 2 x 230V 16A, 1x 400V 16A  |
| Gniazda DC                 | brak   |
| LWA /Stopień ochrony       | 94dB(A) / IP23   |
| Rodzaj silnika             | GX690  |
| Moc max. (norma SAE J1349) | 22,1 KM  |
| Rozruch-ręczny/elektryczny | elektryczny  |
| Długość (złożone rączki)   | 1270 mm  |
| Szerokość                  | 640 mm   |
| Wysokość (z kółkami)       | 570 mm   |
| Masa sucha                 | 212 kg   |
| Zbiornik paliwa            | 20 l   |
| Czas pracy                 | do 4h (przy 75% mocy znamionowej agregatu)   |
| Wyposażenie standardowe    | Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika, licznik motogodzin, woltomierz, AVR. Agregat w wyciszonej obudowie odpornej na warunki atmosferyczne. zestaw transportowy |
| Dodatkowe opcje            |  |

#### UWAGA:

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania

# TECHMARK

---

gwarancji na urządzenie lub maszynę. Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedawcy przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu. Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedawcy, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.

[Lista Dealerów Aries Power Equipment Sp. z o.o.](#)