TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 17-09-2026 04:57

Link do produktu: https://eshop.techmark.rzeszow.pl/kosiarka-honda-hf-2417k5-hme-p-115.html

# Kosiarka Honda HF 2417K5 HME

| | |
|---|---|
| Cena | **25 950,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Producent | **HONDA** |

## Opis produktu

**HONDA HF 2417K5 HME to traktorek samojezdny z silnikiem Honda GCV 530 (dwucylindrowy, z rozrusznikiem elektrycznym). Szerokość koszenia: 102 cm. Wysokość cięcia: 30-90 mm (7-stopniowa regulacja). Posiada napęd hydrostatyczny, elektromagnetyczne włączanie noży i funkcję mulczowania.**

| | |
|---|---|
| **Model** | **HF 2417K5 HME** |
| **Typ silnika** | **HONDA GCV 530, V-TWIN** |
| **Ilość cylindrów** | **2** |
| **Moc silnika** | **13,1 KM / 9,7kW (2 800 rpm)** |
| **Pojemność skokowa silnika w cm3** | **530** |
| **Prędkość maksymalna przód (wsteczny)** | **8,2 km/h (4,2 km/h)** |
| **System elektryczny** | **12V** |
| **Pojemność zbiornika paliwa w litrach** | **8,4** |
| **Ilość oleju w silniku** | **1,15 l** |
| **Akumulator** | **24 Ah** |
| **Szerokość cięcia** | **102 cm** |
| **Wysokość cięcia** | **29-90 mm** |
| **Ilość stopni regulacji wysokości cięcia** | **7 stopni** |
| **System załączania noży** | **elektromagnetyczne** |
| **Napęd** | **hydrostatyczny** |
| **Promień skrętu w** | **1,8 m** |
| **Opony przeciw niszczeniu darni** | **tak** |
| **Rozmiar przednich/tylnych kół** | **15X6.00-6/18X8.50-8** |
| **Pojemność kosza** | **300l** |
| **Opróżnianie kosza** | **ręczne** |
| **Wymiary (dł x szer x wys) cm** | **244 x 106 x 123** |

| | |
|---|---|
| **Poziom hałasu dB(A)** | **100** |
| **Masa** | **238 kg** |

**Podana moc silnika w odróżnieniu od mocy silników podawanych zazwyczaj przez innych producentów jest mocą netto, która jest mierzona zgodnie z normą SAE 1349**

**UWAGA:**
Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę. Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedawcy przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu. Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedawcy, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Dilera lub Serwisu Aries Power.

Lista Dealerów Aries Power Equipment Sp. z o.o.