

Link do produktu: <https://eshop.techmark.rzeszow.pl/kosiarka-spalinowa-honda-hrx-476c2-hye-p-59.html>



Kosiarka spalinowa Honda HRX 476C2 HYE

Cena	5 345,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	HONDA

Opis produktu



Kosiarka Honda o szerokości koszenia 47 cm, z poszukiwanym przez użytkowników napędem hydrostatycznym. Jest wyposażona w silnik spalinowy Honda z najnowocześniejszej serii GCVx 170 o dużej mocy z układem automatycznego ssania, który zapewnia natychmiastowe uruchomienie urządzenia (Easy Start), system podwójnych noży MicroCut® i system mulczowania zmiennego Versamow®, centralną regulację wysokości koszenia w 7 położeniach (od 25 do 79 mm), pojemny kosz 69l z Dralonu® - materiału ograniczającego kurzenie oraz system bezpieczeństwa Honda RotoStop®. Powierzchnia koszenia do 1 400 m².

SILNIK NOWEJ GENERACJI „neXt”

Silnik Honda z serii GCVx został zaprojektowany z myślą o przyszłości i spełnia z dużym wyprzedzeniem oczekiwania wobec maszyn do pielęgnacji trawy. Silnik o większej mocy i momencie obrotowym znacznie udoskonala proces koszenia i zbierania trawy. Jest również jeszcze bardziej ekologiczny, ponieważ spełnia z dużym zapasem europejskie normy emisji EURO5 oraz bardziej rygorystyczne normy amerykańskie CARB i EPA, dzięki zastosowaniu technologii stabilnego spalania (SCT), której efektem jest wydajniejsze i bardziej czyste spalanie. GCVx jest też wyposażony w udoskonalony system auto-ssania ACS co zapewnia łatwiejszy rozruch silnika i komfortową obsługę, oraz w tłumik o nowej konstrukcji z osłoną, który znacznie obniża dźwięki o wysokiej częstotliwości. Również z myślą o użytkowniku kosiarki ułatwiono obsługę silnika, by uzupełnianie paliwa, wymiana oleju czy filtra powietrza były czynnościami łatwymi do wykonania.

NAPĘD HYDROSTATYCZNY

Napęd hydrostatyczny zapewnia płynny wybór prędkości jazdy dostosowany do preferencji użytkownika oraz do warunków koszenia, jak wysokość i gęstość trawy. Zwiększa także komfort i bezpieczeństwo pracy - aby zatrzymać maszynę wystarczy zwolnić dźwignię odpowiadającą za prędkość jazdy.

HONDA MICRO CUT SYSTEM®

Specjalny podwójny układ noży tnących umożliwia wykonanie doskonałej jakości cięcia oraz pozwala osiągnąć wysoki stopień

TECHMARK

rozdrobienia pokosu. Prowadzący nóż górny wykonuje cięcie podstawowe, a nóż dolny tnie pokos na mniejsze kawałki. Krążący następnie pokos wewnątrz korpusu ulega dalszemu rozdrobieniu. Efektem tego systemu jest dokładniejsze rozdrabnianie i o 30% lepsze wypełnienie kosza niż w przypadku systemu z jednym ostrzem.

SYSTEM HONDA VERSAMOW®

Jest to unikalne rozwiązanie Honda umożliwiające zbieranie do kosza, rozrzucanie lub mielenie trawy lub liści bez żadnych dodatkowych części lub narzędzi. Za pomocą dźwigni Clip Director™ użytkownik kosiarki decyduje ile pokosu zostanie zebrane do kosza, a ile zmielone i pozostawione na powierzchni trawnika [zmulczowane](#), by wkrótce przekształcić się w naturalny nawóz.

HONDA ROTOSTOP®

Układ bezpieczeństwa kosiarki, który zapewnia odłączenie napędu ostrza od silnika (sprzęgło układu tnącego kosiarki). Zabezpiecza kosiarkę w przypadku przeciążenia noża tnącego, a także pozwala bezpiecznie opróżnić kosz bez konieczności gaszenia silnika kosiarki.

TRWAŁA OBUDOWA

Obudowa kosiarki wykonana jest z lekkiego i jednocześnie wytrzymałego, opatentowanego Polipropylenu - HONDA Polystrong®. Dzięki temu obudowa jest odporna na mechaniczne uszkodzenia, które mogą się zdarzyć podczas koszenia oraz promieniowanie UV i korozję, pozostając przez wiele lat w doskonałym stanie.

Kosiarka Honda HRX 476 C2 jest dostępna także w wersji [VYE](#) oraz [VKE](#).

Seria

Model
Szerokość cięcia
Typ silnika
Model silnika Honda
Moc silnika KW przy obr./min
Zakres wysokość cięcia
Liczba stopni regulacji wysokości cięcia
Rodzaj mechanizmu regulacji
Podwójne łożyskowanie kół
Napęd
Typ korpus
Pojemność kosza
Kosz
Masa
Wymiary
HONDA VERSAMOW®
HONDA ROTOSTOP®
MICROCUT SYSTEM®
Poziom hałasu dB(A)

SUPER KOMFORT

HRX 476C2 HYE
47 cm
1 cylindrowy, 4 taktowy OHV
GCVx 170 z automatycznym ssaniem
3,6/3600
25 - 79 mm
7 stopni
centralny
tak
Hydrostatyczny
Polystrong®
69 l
Dralon
44 kg
1445 x 497 x 1035 mm
tak
tak
tak
94

UWAGA:

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę. Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedawcy przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu. Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedawcy, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.

[Lista Dealerów Aries Power Equipment Sp. z o.o.](#)