TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 23:36

Link do produktu: https://eshop.techmark.rzeszow.pl/motopompa-honda-wmp-20x-833-lm-25-atm-p-83.html



Motopompa Honda WMP 20X (833 l/m 2.5 atm)

Cena	**4 415,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Producent	**HONDA**

Opis produktu





Motopompa Honda WMP 20X to pompa odporna na chemikalia - idealna do nawozów i płynów o zróżnicowanym pH. Dzięki temu, pompa może być bezpiecznie stosowana do różnych substancji chemicznych, zarówno rolniczych jak i przemysłowych . Można jej używać do przepompowania wody morskiej i czystej. Specjalistyczna, o dużej wydajności, odporna na korozję. Stosowana najczęściej w przemyśle lub podczas akcji ratownictwa chemicznego. Części motopompy mające bezpośredni kontakt z pompowaną substancją wykonane są z tworzywa sztucznego (włókno szklane pokryte poliestrem) - nie ulegają korozji. Może być stosowana do popularnego nawozu saletrzano - mocznikowego. Pompa WMP20X może być stosowana do pompowania słonej wody, np. na statkach lub kutrach rybackich, środków owadobójczych lub ochrony roślin, ścieków poprodukcyjnych, środków piorących i pianotwórczych, kwasów i zasad o współczynniku pH w zakresie 4 – 9. Nie używać do pompowania płynów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Nie używać do pompowania łatwopalnych cieczy. Ten model pompy nie jest przeznaczony do pompowania substancji ropopochodnych jak benzyna, oleje napędowe, oleje mineralne.

Typ pompy	**WMP 20X**
Medium	**chemikalia**
Wydajność	**833 l/m**
Maksymalna wysokość podnoszenia	**32 m**
Maksymalna wysokość ssania	**8 m**
Średnica króćcy przyłączeniowych	**ssawny 2 cale** **tłoczny 2 cale**
Typ silnika	**GX 160**
Moc silnika	**3,6 kW (4,8 KM) 3600 obr/min**

Pojemność zbiornika paliwa	**3,1 l**
Zużycie paliwa	**1,5 l/h**
Wymiary (dł x szer x wys)	**505 x 375 x 465 mm**
Masa	**25,6 kg**
Średnica zanieczyszczeń	**do 3 mm**
Oil Alert	**tak**

UWAGA:

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę. Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedawcy przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu. Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedawcy, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Dilera lub Serwisu Aries Power.

Lista Dealerów Aries Power Equipment Sp. z o.o.