TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 18:00

Link do produktu: https://eshop.techmark.rzeszow.pl/odsniezarka-honda-hsm-1380i-p-180.html



Odśnieżarka Honda HSM 1380i

Cena	**31 370,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**HONDA**

Opis produktu

HONDA autoryzowany diler

ORYGINALNA HONDA 5 LAT GWARANCJI

W odśnieżarce HONDA HSM 1380i zastosowano najnowszą technologię napędu hybrydowego. W czasie pracy silnika spalinowego, którego maksymalna energia skierowana jest na wirnik odśnieżarki wytwarzana jest elektryczność, która zasila silniki elektryczne odpowiadające za napęd urządzenia podczas pracy. Komputer kontroluje automatycznie wszystkie parametry, by zapewnić optymalną prędkość i płynnie usuwać śnieg bez względu na jego stan zmrożenia.Odśnieżarka posiada system ICS (Inteligentny System Kontroli). System ten pozwala operatorowi w szczególnie ciężkich warunkach zimowych skoncentrować się na zachowaniu odpowiedniego kierunku jazdy maszyny i właściwym skierowaniu wyrzutu śniegu. Do uruchomienia systemu służy specjalny włącznik, po aktywacji systemu prędkość jazdy odśnieżarki do przodu jest kontrolowana automatycznie, w zależności od ilości śniegu usuwanego przez ślimak. Prędkość, na której ustawiona jest główna dźwignia zmiany biegów, podczas gdy włączony jest system ICS, pozostaje maksymalną prędkością jazdy w danej chwili. W czasie usuwania dużej ilości śniegu odśnieżarka sama zmniejsza prędkość jazdy tak, aby skierować maksymalną moc silnika na wyrzucanie śniegu i przez cały czas będzie poruszać się z optymalną prędkością do panujących warunków. Przy włączonym systemie ICS ślimak automatycznie podnosi się przy włączaniu biegu wstecznego, nawet jeśli sprzęgło ślimaka będzie wyłączone.

Model	**HSM 1380i**
Szerokość zabieraka [mm]	800
Wysokość zabieraka [mm]	580
Wydajność [ton/h]	83
Maksymalna odległość wyrzutu (uzależniona od jakości śniegu) [m]	19
Regulacja wieży wyrzutu śniegu	elektryczny EZ - automatyczne hydrauliczne podnoszenie zbieraka
Układ jezdny	gąsienice
Rozruch	elektryczny
Przeniesienie napędu	hybrydowy
Moc silnika [kW (KM)]	8,7 (11,5)
Pojemność zbiornika paliwa [l]	5,7
Minimalny czas pracy na zbiorniku [h]	2,5
Pojemność miski olejowej [l]	1,2
Dł. x szer. x wys. [mm]	1760 x 820 x 1340
Masa sucha [kg]	235

UWAGA:
Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę. Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedawcy przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu. Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedawcy, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Dilera lub Serwisu Aries Power.

Lista Dealerów Aries Power Equipment Sp. z o.o.